

APARATI POD STALNIM PRITISKOM

Vatrogasne aparate pod stalnim pritiskom PASTOR izrađuje u dva oblika: prenosne sa punjenjem od 1, 2, 3, 6 i 9kg kao i prevozne sa punjenjem od 50kg praha.

Zahvaljujući telu aparata, koji je pod stalnim pritiskom pogonskog gasa azota (N₂) i jednostavnoj konstrukciji, ovi aparati su uvek spremni za upotrebu. Ugrađeni manometar koji se isporučuje standardno uz ove tipove aparata omogućava u svakom trenutku uvid u stanje aparata.

NAČIN UPOTREBE: Kod upotrebe treba izvući osigurač, pa zavisno od tipa aparata uzeti gumeno crevo i pritiskom na ručicu ventila započeti gašenje. Mlaznicom treba usmeriti mlaz praha u podnožje vatre i prema potrebi prekidati isticanje praha pomoću ručice na ventilu.

PRIMENA: Vatrogasne aparate pod stalnim pritiskom zbog svojih malih dimenzija i mase preporučujemo za korišćenje u Uspešno se mogu koristiti za gašenje svih klasa požara osim zapaljenih metala i njihovih legura.

Tehničke karakteristike:

Razred požara	Punjenje (kg)	Tip	Ukupna masa (kg)	Visina (mm)	Prečnika (mm)	Radni pritisak 20°C	EN3 efikasnost
ABC	1	S-1A	2.1	294	80	14 bar	8A, 34B, C
	2	S-2A	4.0	325	110		13A, 70B, C
	3	S-3A	5.5	455			13A, 89B, C
	6	S-6A	10.5	498	150		27A, 183B, C
	9	S-9A	13.5	572	170		34A, 233B, C
	50	S-50A	85.0	1065	330		IIIB (EN 1866)